



GREE TERMÉKKATALÓGUS 2026

LAKOSSÁGI ÉS KERESKEDELMI KLÍMABERENDEZÉSEK

NEO
www.neoklima.hu

GREE TERMÉKTULAJDONSÁGOK

INVERTERES KLÍMÁK

	PULSE PRO	COMFORT PRO	DARK PRO
Extra alacsony beltéri zajszint		●	●
Éjszakai csendes üzemmód (kültéri)		●	●
Wi-Fi vezérlés	●	●	●
Téliestített/Fűtésre optimalizált berendezés		●	●
3D légáram	●	●	●
UV szűrő			
Páratartalom kijelzés és szabályzás			
Mesterséges intelligencia			
Leolvasztásmentes fűtés			
Hővisszanyerős friss levegő modul			
H-tarifa igényelhető	●	●	●
Kompakt kialakítás	●		
I-Feel funkció	●	●	●
8°C-os temperálás	●	●	●
Dual Stage kompresszor			
Kompresszor karter- és csepptálcafűtés		●	●
G10 inverter technológia	●	●	●
Intelligens leolvasztás	●	●	●
Hideg levegőbefújás elleni védelem	●	●	●
Cold Plasma szűrő	●	●	●
Többszörös szűrőrendszer	●	●	●
7 fokozatú ventilátor	●	●	●
Széles légterelés	●	●	●
Függőleges légterelés	●	●	●
Csendes üzemmód	●	●	●
Kellemes éjszakai mód	●	●	●
Energiatakarékos üzemmód	●	●	●
Automata üzemmód	●	●	●
„Turbo” hűtés	●	●	●
Automata tisztítás	●	●	●
LED kijelző	●	●	●
Idő kijelzés	●	●	●
Memória funkció	●	●	●
24 órás időzítő	●	●	●
Billentyűzet zár	●	●	●

 GREE	G-TIME	AIRY	AMBER ROYAL
Extra alacsony beltéri zajszint	●	●	
Éjszakai csendes üzemmód (kültéri)	●	●	
Wi-Fi vezérlés	●	●	●
Téliestített/Fűtésre optimalizált berendezés	●	●	●
3D légáram	●	●	●
UV szűrő		●	
Páratartalom kijelzés és szabályzás	●	●	
Mesterséges intelligencia	●	●	
Leolvasztásmentes fűtés		●	
Hővisszanyerős friss levegő modul		●	
H-tarifa igényelhető	●	●	●
Kompakt kialakítás			
I-Feel funkció	●	●	●
8°C-os temperálás	●	●	●
Dual Stage kompresszor			●
Kompresszor karter- és csepptálcafűtés	●	●	●
G10 inverter technológia	●	●	●
Intelligens leolvasztás	●	●	●
Hideg levegőbefújás elleni védelem	●	●	●
Cold Plasma szűrő	●	●	●
Többszörös szűrőrendszer	●	●	●
7 fokozatú ventilátor	●	●	●
Széles légterelés	●	●	●
Függőleges légterelés	●	●	●
Csendes üzemmód	●	●	●
Kellemes éjszakai mód	●	●	●
Energiatakarékos üzemmód	●	●	●
Automata üzemmód	●	●	●
„Turbo” hűtés	●	●	●
Automata tisztítás	●	●	●
LED kijelző	●	●	●
Idő kijelzés			●
Memória funkció	●	●	●
24 órás időzítő	●	●	●
Billentyűzet zár	●	●	●

GREE TERMÉKTULAJDONSÁGOK

INVERTERES KLÍMÁK

EXTRA ALACSONY BELTÉRI ZAJSZINT

A beltéri egység kialakításának köszönhetően a levegő áramlása a lehető legkisebb zajszinttel jár.

ÉJSZAKAI CSENDES ÜZEMMÓD (KÜLTÉRI)

SLEEP és QUIET módban a bel- és kültéri egység éjszakai üzemmódba lép. A kültéri egység zajszintje teljesítménytől függően extra csendes, akár 40dB lehet.

WI-FI VEZÉRLÉS

A Wi-Fi funkcióval rendelkező GREE berendezések okostelefon segítségével a világ bármely pontjáról vezérelhetők interneten keresztül. A funkció használatához a GREE+ applikáció szükséges, mely vadonatúj élményt nyújt az intelligens vezérlés terén, legyen szó ki- és bekapcsolásról, a hőmérséklet beállításáról vagy akár időzítésről. Az applikáció segítségével a légkondicionáló Google Home vagy Amazon Alexa okosotthon rendszerbe integrálható.

TÉLIESÍTETT/FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLT BERENDEZÉS

A téliesített kültéri egységben található csepptálca és karter fűtés biztosítja a fűtési üzemmód működését. A fűtésre optimalizált készülékek mindezek mellett emelt hatékonyságú dual-stage kompresszorral is rendelkeznek, ezzel biztosítva a legoptimálisabb fűtési teljesítményt.

3D -LÉGÁRAM

A légtelítés függőleges és vízszintes irányban is motorok segítségével állítható, ennek köszönhetően garantáltan egyenletes hőmérséklet alakítható ki otthonában.

UV-SZŰRŐ

A Gree UV-C technológiája fertőtleníti az elpárologtató felületét, valamint sterilizálja a beszívott levegőt a különféle vírusoktól és baktériumoktól, folyamatosan biztosítva a friss és tiszta levegő áramlását.

PÁRATARTALOM KIJELZÉS ÉS SZABÁLYZÁS

Valós idejű páratartalom kijelzés hűtés üzemmódban, a páratlanítás %-os pontosságra szabályozható, így az élettanilag legideálisabb páratartományon belül tarthatja otthonát.

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA

Az algoritmus a felhasználói szokásokat és egyéb külső tényezőket vesz figyelembe az energiamegtakarítás érdekében.

LEOLVASZTÁSMENTES FŰTÉS

Megfelelő körülmények között leolvasztásmentes fűtést tesz lehetővé.



HŐVISSZANYERŐS FRISS LEVEGŐ MODUL

Az egyedi hővisszanyerő rendszer lehetővé teszi a távozó levegő energiájának hasznosítását. Amellett, hogy biztosítja a helyiség friss levegő ellátását, jelentős energiamegtakarítást eredményez a fűtési és hűtési költségek terén.

H-TARIFA IGÉNYELHETŐ

A H-áramdíjszabást azért hozták létre, hogy a különböző környezetbarát, hő- és megújuló energiaforrásokat használó berendezések kedvezményes árszabás mellett tudjanak üzemelni egy teljes fűtési szezonon keresztül. Ez a hőszivattyúkhöz és split klímákhoz is igényelhető úgynevezett „H-tarifa” október 15-től április 15-ig terjedő időszakban áll rendelkezésre, melynek díja rendszerben meghatározott módon sosem lehet magasabb a mindenkori vezérelt árszabásnál. Az igényléshez szükséges egyik legfontosabb kikötés, hogy a telepíteni kívánt légkondicionálónak minimum 3,4 SCOP értékkel kell rendelkeznie. Ezt a feltételt az összes GREE lakossági klímaberendezés teljesíti, így azok segítségével egy gyorsan kiépíthető, kényelmes és költséghatékony fűtési megoldást kaphat az otthonába.

KOMPAKT KIALAKÍTÁS

A beltéri egységet úgy tervezték, hogy a kívánt teljesítmény biztosítása mellett a lehető legkisebb méretekkel rendelkezzen, ezáltal szűkebb helyekre is telepíthető.



GREE INVERTERES KLÍMÁK



GREE TERMÉKTULAJDONSÁGOK

INVERTERES KLÍMÁK

I-FEEL FUNKCIÓ

A klíma távirányítójába épített hőmérő a környezetében lévő levegő hőmérsékletét érzékeli és közvetíti a beltéri egységnek. A légkondicionáló ezzel a funkcióval a távirányító elhelyezkedéséhez igazítja a hőmérsékletet és a ventilátor sebességét (automata ventilátorsebesség-üzemmódban). Az I-Feel funkció így maximalizálja a komfortérzetet és pontos szabályzást tesz lehetővé.

8°C-OS TEMPERÁLÁS

A beltéri hőmérsékletet a légkondicionáló stabil 8°C-os hőmérsékleten tartja, megakadályozva ezzel a vizes rendszerek elfagyását téli időszakban, hosszabb ideig nem használt ingatlan esetében.

DUAL STAGE KOMPRESSZOR

A kétlépcsős forgódugattyús kompresszor technológia rendkívül alacsony környezeti hőmérsékletnél is megbízható fűtési teljesítményt ér el. A fűtési kapacitás még akkor sem csökken, ha a külső környezeti hőmérséklet eléri a -25 °C-t.

GREE ARCA 2026



KOMPRESSZOR KARTER- ÉS CSEPPTÁLCAFŰTÉS

Alacsony környezeti hőmérséklet mellett, melegen kell tartani a kompresszort a fűtési körfolyamat megfelelő lejátszódásához és a kompresszor élettartamának megőrzéséhez. A csepptálca fűtése megakadályozza a keletkező kondenzvíz összegyűlését és belefagyását a kültéri egységbe. A hűtés mellett a berendezés télen folyamatos fűtési üzemmódra is alkalmassá válik.

G10 INVERTER TECHNOLÓGIA

Az inverteres klíma működésének lényege, hogy a kompresszor nem kapcsol ki-be, a fordulatszáma mindig a megfelelő hűtési vagy fűtési hőterheléshez, azaz a hőigényhez igazodik. A G10 inverter technológia a Gree gyár egyedi fejlesztése, ezzel a kompresszor fordulatszáma akár 1 Hz-es frekvencia értékig is csökkenthető, mellyel még magasabb energiahatékonyság érhető el.

INTELLIGENS LEOLVASZTÁS

Alacsony környezeti hőmérsékletnél a levegőben található nedvesség ráfagyhat a hőcserélő lemezkéire, idővel pedig elkezd csökkenteni a fűtő körfolyamathoz szükséges légmennyiség átáramlását. A vezérlőpanel folyamatosan figyeli a működési adatokat, majd a hőmérsékletérzékelők értékei alapján meghatározott időközönként egy intelligens leolvasztást indít. Ezzel a funkcióval a klíma automatikusan megakadályozza a kültéri egység teljes lejegesedését, ezáltal védi a különböző részegységeket és növeli a fűtés hatékonyságát.

HIDEG LEVEGŐBEFÚJÁS ELLENI VÉDELEM

Fűtés üzemben a beltéri egység ventilátora csak azután indul el, miután a hőcserélő elérte a megfelelő hőmérsékletet, így elkerülve a kedvezőtlen hóérzetet.

COLD PLASMA SZŰRŐ

A keletkező negatív oxigén ionok hatékonyan tisztítják a levegőt, javítva annak minőségét és semlegesítve a kellemetlen szagokat. A baktériumok 90%-át képes elpusztítani, ezzel óvva az Ön egészségét.

TÖBBSZÖRÖS SZŰRŐRENDSZER

FOTOKATALITIKUS SZŰRŐ: A szűrő képes a szerves szennyeződésekkel teljesen oxidálni és lebontani. 99,9%-ban meggátolja a baktériumok, vírusok kialakulását és megszünteti a kellemetlen szagokat. AKTÍV SZÉNSZŰRŐ: Az aktív szén hatékonyan képes elnyelni a füstöt, háziállatok szagát és egyéb kellemetlen szagokat. KATECHIN SZŰRŐ: A katechin egy zöldtea levélből származó, természetes antibakteriális anyag. Hatékonyan elpusztítja a káros anyagok és baktériumok 95%-át, mint a Staphylococcus, Streptococcus, Salmonella stb. EZÜST ION SZŰRŐ: A szűrők könnyen kivehetők és tisztíthatók. Az ezüst ion képes elpusztítani a baktériumok 99%-át, meggátolja a penész kialakulását és megszünteti a kellemetlen szagokat.

7 FOKOZATÚ VENTILÁTOR

Széles skálán állítható levegőbefújás.

SZÉLES LÉGTERELÉS

A berendezés levegő befújása vízszintes irányban széles szögben állítható.

FÜGGŐLEGES LÉGTERELÉS

A vertikális irányú levegőbefújás egy motor segítségével állítható a légáram irányának szabályozhatóságáért és a legnagyobb komfort érdekében.

GREE TERMÉKTULAJDONSÁGOK

INVERTERES KLÍMÁK

CSENDES ÜZEMMÓD

A funkciót bekapcsolva a beltéri egység a legalacsonyabb ventilátorfordulatra vált, ezzel csökkentve a légáramlás által keltett zajhatást.

KELLEMES ÉJSZAKAI MÓD

A légkondicionáló a szakemberek által megtervezett, az alvás különböző szakaszaihoz tartozó legoptimálisabb hőmérsékletek szerint fog működni.

ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD

A funkciót bekapcsolva hűtés üzemmódban a beállított hőmérséklet egy fix értékre módosul, a ventilátor pedig alacsony fordulaton pörög, ezzel energiát takarítva meg.

AUTOMATA ÜZEMMÓD

A berendezés a belső hőmérséklet függvényében választ működési üzemmódot.

TURBO HŰTÉS

A „Turbo” gomb megnyomása lehetővé teszi, hogy a beltéri hőmérséklet hamarabb elérje a beállított hőfokot. A berendezés a legmagasabb ventilátorfokozatra kapcsol, így garantálva az elérhető legnagyobb teljesítményt.

AUTOMATA TISZTÍTÁS

A beltéri egység a hűtés üzemmód kikapcsolása után a ventilátort tovább járhatja addig, amíg az egység lamellái megszáradnak, megakadályozva a baktériumok szaporodását.

LED KIJELZŐ

A berendezés üzemállapotát egy modern LED kijelző jeleníti meg.

IDŐ KIJELZÉS

A távirányító kijelzi az aktuális időt.

MEMÓRIA FUNKCIÓ

A berendezés áramkimaradást követően az előző beállítások szerint üzemel tovább.

24 ÓRÁS IDŐZÍTŐ

A berendezés ki- és bekapcsolása napi egyszer, 24 órás intervallumon belül időzíthető.

BILLENTYŰZET ZÁR

A távirányító billentyűi egy gombkombinációval lezárhatók vagy feloldhatók.

GREE INFRA TÁVIRÁNYÍTÓK

INVERTERES KLÍMÁK



YBF1FB2
Pulse Pro
Comfort Pro
Dark Pro




YBE1F
G-Time
Airy



YBE1FB6
Amber Royal



GREE AZ OTTHON NYUGALMA



GREE FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY ÉS MÉRETEZÉS

INVERTERES KLÍMÁK

MÉRETEZÉS

Napjaink fűtési megoldásai között egyre nagyobb szerepet kapnak a légkondicionáló berendezések. Az igények maximális kielégítése érdekében a Gree gyár nem csupán legújabb fejlesztésekkel igyekszik a felhasználók kedvében járni, hanem nagy hangsúlyt fektet az információellátásra is.

Állandó kérdéskör a **megfelelő teljesítményű** berendezés kiválasztása. A leggyakoribb álláspont, hogy inkább válasszunk nagyobb teljesítményű gépet, akkor biztosan nem ér csalódás. Ez sok esetben sajnos nem állja meg a helyét. Amellett, hogy ez a felhasználónak nagyobb anyagi ráfordítást jelent, olykor kisebb-nagyobb működési zavarokhoz vagy hibákhoz vezethet.


Az **alulméretezés** veszélye, hogy a berendezés nem tudja tartani a kívánt hőmérsékletet, ezért a helyiségben tartózkodók hőérzete nem megfelelő, azaz a felhasználó elégedetlen. A kompresszor folyamatosan maximum terhelés alatt üzemel, mely megrövidítheti az élettartamát. Ugyanakkor a felülméretezésnek is vannak hátrányai. Ilyenkor a hőmérséklet hiszterézis nő, extrémebb túlméretezés esetén a berendezés túlterhelés hibákat is produkálhat.



GREE AZ OTTHON NYUGALMA



2,7 és 3,5 kW-os Comfort Pro fűtési teljesítménye
különböző külső hőmérsékletek mellett



ENERGIAHATÉKONYSÁG

A berendezések energiacímkején a hatékonyság (SCOP) és energiabesorolás meghatározásához a gyártók -10°C külső hőmérsékletet vesznek alapul. Ez a fűtési térkép középső oszlopa. Egy klíma energiacímkején megtalálható, hogy az éghajlati övenként legalacsonyabb hőmérsékleten mekkora teljesítményleadás mellett vizsgálták a berendezést. A gyártók az adott külső hőmérséklethez különböző teljesítményt adnak meg. Erre az adatra érdemes kiemelt figyelmet fordítani, hiszen a megadott SCOP érték ezen maximális teljesítmény mellett értendő.


Az energiacímkek a gree-magyarország.hu-n a letölthető fájlok között minden modellhez megtalálhatók.

A katalógus műszaki táblázataiban egy új sorban minden modellenél megjelenik ez az érték, elősegítve a megfelelő teljesítmény kiválasztását.

Ha fűtésre választunk légkondicionáló berendezést, nem elegendő az energiaosztályok és névleges teljesítmények összehasonlítása, minden esetben szükséges az eltérő környezeti hőmérsékleteken leadott teljesítmények vizsgálata is. A Gree márka büszke arra, hogy berendezései fűtési hatékonysága alacsony külső hőmérséklet mellett is kimagasló.

A pontos teljesítményszükséglet meghatározásához fontos tudni, hogy az épület vagy helyiség hőszükséglete mekkora a leghidegebb külső hőmérséklet mellett. A legpraktikusabb az, ha rendelkezésre áll tervezői hőszükséglet-számítás, de kollégáink is támogathatnak méretezési segídlettel.

A klímák megadott fűtési teljesítménye -15°C külső hőmérsékleten nem egyenlő a névleges teljesítményükkel. A névleges fűtési teljesítmény +7°C külső hőmérsékletet feltételez. Ezért érdemes megvizsgálni, hogy az adott berendezés milyen teljesítményt képes leadni alacsonyabb külső hőmérséklet mellett. A fűtési teljesítménygörbék a gree-magyarország.hu-n található műszaki anyagokban minden modellhez megtalálhatók.



GREE PULSE PRO 2,7-7,1 KW


MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



A Gree Pulse Pro megnövelt hatékonysággal és hűtési teljesítménnyel rendelkezik elődjéhez, a Pulse-hoz képest. Fejlett 3D légáramlási technológiája optimális levegőeloszlást biztosít, amely hozzájárul a kellemes beltéri klímához. Stílusos, matt fehér megjelenése lehetővé teszi, hogy bármilyen hálószobai környezet vagy közösségi tér esztétikus kiegészítője legyen.

		GWH09AGC PULSE PRO	GWH12AGC PULSE PRO	GWH18AGD PULSE PRO	GWH24AGE PULSE PRO
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,51	5,3	7,1
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3	3,81	5,6	7,8
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	695	962	1501	2030
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	700	953	1393	2000
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP		7,5/4,5	7,1/4,1	7,3/4,2	7,0/4,2
FŰTÉSI TERVEZÉSI TELJESÍTMÉNY (-10°C)	kW	2,7	3,2	4,2	5,6
BELTÉRI MÉRET	mm	825x293x196	825x293x196	982x311x221	1075x333x246
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	38/36/34/31/ 29/27/25	41/37/35/32/ 30/27/24	45/42/41/37/ 34/29/26/23	48/44/41/40/ 38/36/33/27
BELTÉRI ZAJSZINT (FŰTÉS)	dB(A)	38/37/35/34/ 32/29/28	40/36/34/32/ 30/27/24	48/44/42/37/ 36/35/32	50/47/43/41/ 40/36/35
BELTÉRI TÖMEG	kg	9,5	9,5	12,5	16
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732x555x330	732x555x330	802x555x350	958x660x402
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	50	52	56	59
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	24,5	24,5	30,5	41,5
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	220-240/kültéri	220-240/kültéri	220-240/kültéri	220-240/kültéri
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6,2	6,9	10,5	13,5
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/15	3/25	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+50°C	-15..+50°C	-15..+50°C	-15..+50°C
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-15..+30°C	-15..+30°C	-15..+30°C	-15..+30°C

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



Pulse Pro



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -15°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE AZ OTTHON NYUGALMA



GREE COMFORT PRO 2,7-7,1 KW


MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



A Comfort széria szintet lépett a gyár legújabb fejlesztései révén: a légkondicionáló még csendesebb kül- és beltéri egységet kapott, továbbá fűtésben is minden eddiginél energiatöbbé válta. A legmodernebb professzionális megoldások és a teljeskörű téliesített felszereltség biztosítják az otthon nyugalomát.

GREE		GWH09ACCXB COMFORT PRO	GWH12ACCXD COMFORT PRO	GWH18ACDXF COMFORT PRO	GWH24ACEXF COMFORT PRO
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,8	5,6	7,8
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	670	910	1391	1868
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	674	950	1432	1902
ENERGIAOSZTÁLY		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
SEER/SCOP		8,5/4,6	8,5/4,8	8,5/4,6	8,5/4,6
FŰTÉSI TERVEZÉSI TELJESÍTMÉNY (-10°C)	kW	2,7	3,0	4,2	5,6
BELTÉRI MÉRET	mm	889x294x212	889x294x212	1013x307x221	1122x329x247
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	39/37/34/31/ 26/23/22/18	43/39/37/33/ 31/29/26/18	44/42/40/38/ 37/33/31/22	48/44/41/40/ 38/36/33/30
BELTÉRI ZAJSZINT (FŰTÉS)	dB(A)	39/37/34/31/ 30/29/28	43/39/37/35/ 33/31/30	48/45/43/41/ 39/37/34	52/48/44/42/ 41/37/35
BELTÉRI TÖMEG	kg	10	10	13	16
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732x555x330	802x555x350	958x660x402	958x660x402
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	51	52	58	60
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	23,5	27	42,5	42,5
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/kültéri	220-240/kültéri
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6,5	7,75	11,5	16
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
MIN./MAX.CSŐVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/20	3/25	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+50	-15..+50	-15..+50°C	-15..+50°C
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-25..+30	-25..+30	-25..+30°C	-25..+30°C

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



Comfort Pro



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter- és cseptálcafűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE AZ OTTHON NYUGALMA



GREE ARCA 2026



GREE DARK PRO 2,7-5,3 KW


MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



A Dark Pro modell matt sötétszürke felületkialakításával emelkedik ki a légkondicionálók közül, melyben ötvöztük a Comfort Pro készülék fejlett műszaki tudását az elegáns, sötét megjelenéssel. Továbbfejlesztett kültéri egysége csendesebb, fűtési energiahatékonysága pedig még kedvezőbb lett a hosszú távú, felhasználóbarát és gazdaságos üzemeltetés jegyében.

GREE		GWH09ACCB DARK PRO	GWH12ACCD DARK PRO	GWH18ACDXF DARK PRO
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,5	5,3
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,8	5,6
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	670	910	1391
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	674	950	1432
ENERGIAOSZTÁLY		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
SEER/SCOP		8,5/4,6	8,5/4,8	8,5/4,6
FŰTÉSI TERVEZÉSI TELJESÍTMÉNY (-10°C)	kW	2,7	3,0	4,2
BELTÉRI MÉRET	mm	889x294x212	889x294x212	1013x307x221
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	39/37/34/31/ 26/23/22/18	43/39/37/33/ 31/29/26/18	44/42/40/38/ 37/33/31/22
BELTÉRI ZAJSZINT (FŰTÉS)	dB(A)	39/37/34/31/ 30/29/28	43/39/37/35/ 33/31/30	48/45/43/41/ 39/37/34
BELTÉRI TÖMEG	kg	10	10	13
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732x555x330	802x555x350	958x660x402
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	51	52	58
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	23,5	27	42,5
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/kültéri
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6,5	7,75	11,5
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/20	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+50	-15..+50	-15..+50°C
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-25..+30	-25..+30	-25..+30°C

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



Dark Pro



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter- és csepptálcafűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



GREE G-TIME 2,7-7,1 KW


MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



A G-Time a legmodernebb gyári fejlesztéseket ötvözve biztosítja a kellemes hőmérsékletet egész évben. Fejlett, öntanuló rendszere folyamatosan optimalizálja a működést, így energiatakarékos és hosszú távon megbízható társ a mindennapokban. Letisztult és környezetbarát kialakítása egyszerre kínál eleganciát és fenntartható megoldást a modern otthonok számára.

		GW09BCCXB G-TIME	GWH12BCCXD G-TIME	GWH18BCDXE G-TIME	GWH24BCEXF G-TIME
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,5	5,1	7,1
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3	3,8	5,6	7,8
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	670	910	1417	1868
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	674	950	1365	1902
ENERGIAOSZTÁLY		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
SEER/SCOP		8,5/4,6	8,5/4,8	8,5/4,6	8,5/4,6
FŰTÉSI TERVEZÉSI TELJESÍTMÉNY (-10°C)	kW	2,7	3	4,1	5,6
BELTÉRI MÉRET	mm	886X276X209	886X276X209	1006X333X250	1144X333X250
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	39/36/33/30/ 25/23/21/18	43/39/37/34/ 32/30/24/18	47/45/43/41/ 35/33/30/25	48/44/41/40/ 38/37/35/27
BELTÉRI ZAJSZINT (FŰTÉS)	dB(A)	39/36/34/31/ 30/29/27	44/39/37/35/ 33/32/31	47/45/42/40/ 38/36/33	50/47/43/41/ 40/38/35
BELTÉRI TÖMEG	kg	9,5	9,5	14	16,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732x555x330	802X555X350	873X555X376	958X660X402
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	51	52	59	60
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	23,5	27	37	42,5
FESZÜLTSG/BETÁP	V	220-240/kültéri	220-240/kültéri	220-240/kültéri	220-240/kültéri
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6,5	7,75	11,5	16
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
MIN./MAX.CSŐVEZÉSI TÁV.	m	3/40	3/20	3/25	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	25	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+50	-15..+50	-15..+50	-15..+50
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-25..+30	-25..+30	-25..+30	-25..+30

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK


G-Time




- ▶ MEGTAKARÍTÁS MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁVAL
- ▶ ÉJSZAKAI CSENDES ÜZEMMÓD
- ▶ PÁRATARTALOMRA TÖRTÉNŐ SZABÁLYZÁS (HŰTÉS MÓDBAN)

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Extra csendes üzemmód, Cold plasma szűrő, Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C -os temperálás, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter- és csepptálcafűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE AIRY 2,7-7,1 KW

PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK




A Gree Airy attraktív megjelenésével, valamint egyedülálló felszereltségével emelkedik ki a Prestige Limitált Széria klímái közül. A csúcstechnológiás modell figyelemfelkeltő szálciszolt hatású ezüst kivitelben kerül piacra, melyhez hővisszanyerős friss levegő modul is választható. Az extra felszerelést beépített mesterséges intelligencia, kompresszor karter- és cseptálcafűtés, illetve páratartalom és kültéri hangszint szabályozás garantálja.

PRESTIGE
LIMITÁLT SZÉRIA
 GREE

GREE		GWH09AVCXB AIRY	GWH12AVCXD AIRY	GWH18AVDXE AIRY	GWH24AVEXF AIRY
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,81	5,6	7,8
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	600	875	1472	1868
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	680	952	1365	1902
ENERGIAOSZTÁLY		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
SEER/SCOP		9,0/4,6	8,5/4,6	8,5/4,6	8,5/4,6
FŰTÉSI TERVEZÉSI TELJESÍTMÉNY (-10°C)	kW	2,7	3,0	4,1	5,6
BELTÉRI MÉRET	mm	907x292x200	907x292x200	970x347x257	1110x347x257
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	41/38/36/34/ 30/26/22/19	44/38/36/34 31/29/25/19	45/43/42/41/ 35/31/28/23	51/47/44/42/ 40/37/35/29
BELTÉRI ZAJSZINT (FŰTÉS)	dB(A)	41/38/36/34/ 32/29/28	44/39/37/36/ 34/31/29	47/45/42/40/ 39/37/34	51/49/46/45/ 42/39/37
BELTÉRI TÖMEG	kg	10,5	10,5	15	17,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732x555x330	802x555x350	873x555x376	958x660x402
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	40, 50	40, 53	40,59	40, 60
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	27	30	37	42,5
FESZÜLTSG/BETÁP	V	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	7,1	8,24	11,5	16
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSÓMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
MIN./MAX.CSŐVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/20	3/25	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+50	-15..+50	-15..+50	-15..+50
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-25..+30	-25..+30	-25..+30	-25..+30

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



Airy



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Extra csendes üzemmód, Cold plasma szűrő, UV szűrő, Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter- és cseptálcáfűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet, Friss levegő modul

▶ MEGTAKARÍTÁS MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁVAL

▶ ÉJSZAKAI CSENDES ÜZEMMÓD

▶ PÁRATARTALOMRA TÖRTÉNŐ SZABÁLYZÁS (HŰTÉS MÓDBAN)

▶ LEOLVASZTÁSMENTES FŰTÉS

▶ FRISS LEVEGŐ MODUL



GREE ARCA 2026

HŐVISSZANYERŐS FRISS LEVEGŐ MODUL



		XF30-SXQ
LÉGSZÁLLÍTÁS	m ³ /ó	30
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL	W	15
MÉRET	mm	293x151x200
TÖMEG	kg	1,8
MINIMUM ZAJSZINT	dB(A)	19
MAXIMUM ZAJSZINT	dB(A)	42
FESZÜLTÉS	V	12

Az Airy készülékhez opcionálisan rendelhető friss levegő modul, mely az egyedi hővisszanyerő rendszer által lehetővé teszi a távozó, elhasznált levegő hőenergiájának hasznosítását. A hagyományos friss levegő ellátáshoz képest jelentős energiamegtakarítást eredményez a fűtési és hűtési költségek terén egyaránt.

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Teljes hőcserével felszerelt, Kompakt, Könnyen tisztítható, Cserélhető HEPA szűrőbetét

GREE AZ OTTHON NYUGALMA



GREE AMBER ROYAL 2,7-5,3 KW PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Dual Stage kompresszor, Fűtés -30°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter- és csepptálcafűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



GREE ARCA 2026


PRESTIGE
LIMITÁLT SZÉRIA
 GREE


FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLT

Az extrém környezeti hőmérsékletekre optimalizált Amber Royal megnövelt kül- és beltéri hőcserélővel, illetve Dual Stage kompresszorral rendelkezik, melyek által -30°C-ig képes fűteni és -20°C-ig tudja a névleges teljesítményt tartani. Ezek együttes eredményeként a légkondicionáló hűtésben és fűtésben is verhetetlen, A+++ energiahatékonysággal bír.

GREE		GWH09YD AMBER ROYAL	GWH12YD AMBER ROYAL	GWH18YE AMBER ROYAL
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,53	5,3
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,5	4,2	5,57
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	550	840	1320
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	745	950	1320
ENERGIAOSZTÁLY		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+
SEER/SCOP		8,5/5,1	8,5/5,1	6,6/4,4
FŰTÉSI TERVEZÉSI TELJESÍTMÉNY (-10°C)	kW	3,5	3,5	5,9
BELTÉRI MÉRET	mm	996x301x225	996x301x225	1101x327x249
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	44/43/38/36/ 31/24/22/18	44/43/38/36/ 31/24/22	48/45/43/40/ 37/35/33
BELTÉRI ZAJSZINT (FŰTÉS)	dB(A)	45/43/41/38/ 34/26/24	45/43/41/38/ 34/26/24	48/45/43/40/ 37/35/33
BELTÉRI TÖMEG	kg	13	13,5	16,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	899x596x378	899x596x378	980x790x427
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	53	54	56
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	44,5	45,5	62,5
FESZÜLTSG/BETÁP	V	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	10,65	8,2	18
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/16
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/20	3/40
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	20
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-18..+52	-18..+52	-18..+52
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-30..+24	-30..+24	-30..+24


MAGASOLDALFALI KLÍMÁK


*Amber
Royal*


GREE ABLAKKLÍMA 2,7 KW

MOBIL BERENDEZÉSEK



		GJC09AF ABLAK
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7
TELJESÍTMÉNY FELVÉTEL	W	782
ENERGIAOSZTÁLY		A
EER	W/W	3,45
MÉRET	mm	560x375x708
TÖMEG	kg	43
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	50/48/46
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	56/54/52
FESZÜLTÉG	V	220-240
MAX.ÁRAMFELVÉTEL	A	5,5
HŰTŐKÖZEG		R32
MŰK. TARTOMÁNY	°C	+16..+43

MOBIL BERENDEZÉSEK



G10 inverter technológia, LED kijelző, Kéelmes éjszakai mód, 24 órás időzítő, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátorfokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Független légtérelés, Memória funkció



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

GREE AZ OTTHON NYUGALMA



GREE MOMA MOBILKLÍMA 3,5 KW

MOBIL BERENDEZÉSEK



		GP12AN MOBIL
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,5
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,5
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	1345
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	1130
ENERGIAOSZTÁLY		A/A
EER/COP	W/W	2,6/3,1
MÉRET	mm	405x835x385
ZAJSZINT	dB(A)	53/51/49
TÖMEG	kg	36
FESZÜLTÉS	V	220-240
MAX.ÁRAMFELVÉTEL	A	8,4
HŰTŐKÖZEG		R290
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	+16..+35
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	+10..+27

MOBIL BERENDEZÉSEK

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, „Turbo” hűtés, 24 órás időzítő, Automata tisztítás, Átfagó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátorfokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Független légterelés, Memória funkció, Kompakt kialakítás



GREE DAISY PÁRÁTLANÍTÓ 20-40L

MOBIL BERENDEZÉSEK



MOBIL BERENDEZÉSEK

Daisy

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

LED kijelző, 24 órás időzítő, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátorfokozat, Öndiagnózis, Függőleges légtelítés, Memória funkció

		GDN20AV DAISY	GDN40AW DAISY
PÁRÁTLANÍTÁS	l/nap	20	40
MÉRET	mm	363x577x245	396x625x286
ZAJSZINT	dB(A)	43/41/39	48
TÖMEG	kg	15,5	22,5
ENERGIAOSZTÁLY		A	A
FESZÜLTÉG	V	220-240	220-240
ÁRAMERŐSSÉG	A	1,9	3
HŰTŐKÖZEG		R290	R290
TARTÁLY KAPACITÁS	l	3,5/4	6,5/7
LÉGSZÁLLÍTÁS	m3/ó	105-130	170-230
ALKALMAZHATÓSÁG	m2	24	48



GREE ARCA 2026



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, UV szűrő, Több ventilátorfokozat, Automata üzem, Időzítő


GREE VERTY PÁRÁTLANÍTÓ ÉS LÉGTISZTÍTÓ

MOBIL BERENDEZÉSEK



A berendezésben a megbízhatóság mostantól dizájnossal párosul 2:1-ben, így a fejlesztéseknek köszönhetően a páratlanító beépített légtisztító funkciót is kapott, mindezt attraktív, modern külsőben.

MOBIL BERENDEZÉSEK


Verty


		GDN30BH VERTY
PÁRÁTLANÍTÁS	l/nap	30
FESZÜLTSG	V	220-240
FREKVENCIA	Hz	50
VENTILÁTORFOKOZATOK		3
FELVETT TELJESÍTMÉNY	W	345
ZAJSZINT PÁRAMENTESÍTÉS	dB	41/37/35
ALKALMAZHATÓSÁG	m ²	42-54
MÉRET	mm	350x615x277
ZAJSZINT LÉGTISZTÍTÁS	dB	41/37/33
PÁRAMENTESÍTÉS ÁLLÍTHATÓSÁGA	%	30-80
TÖMEG	kg	16,5

GREE KÜLTÉRI EGYSÉGEK 4,1-16 KW

FREE MATCH MULTI KLÍMÁK



GREE		GWHD(14) NK600	GWHD(18) NK600	GWHD(24) NK600	GWHD(28) NK600	GWHD(36) NK600	GWHD(42) NK600	GWHD(56S) NM6E0
		max 2 beltéri		max 3 beltéri	max 4 beltéri		max 5 beltéri	max 9 beltéri
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	4,1	5,3	7,1	8	10,6	12,1	16
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	4,4	5,65	8,6	9,5	12	13	17,5
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	1100	1480	1880	2120	3000	3400	5400
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	970	1250	2230	2200	3040	3190	5200
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP		7,2/4,2	7,2/4,2	7,1/4,3	7,2/4,2	7,2/4	7,2/4	6,1/4,2
FŰTÉSI TERV. TELJ. (-10°C)	kW	3,8	4,1	6,1	7,2	10,5	-	-
KÜLTÉRI MÉRET	mm	822x352x550	822x352x550	964x402x660	964x402x660	1020x427x826	1020x427x826	900x340x1345
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	52	54	58	58	60	60	58
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	30	32	47,5	51	72	73	105
FESZÜLTÉS	V	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	220-240/KÜLTÉRI	380-415/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMFELVÉTEL	A	10	11	15	15,97	21,74	21,74	12
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	10	10	30	40	40	50	30
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	40	40	60	70	80	100	120
MIN/MAX.CSÖV. TÁV./BELT.	m	3/20	3/20	3/20	3/20	3/25	3/25	70
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	15	15	15	15	25	25	30
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-5..+52°C
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-22..+24	-22..+24	-22..+24	-22..+24	-22..+24	-22..+24	-20..+27°C

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK


-22°C fűtési működési tartomány, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter- és csepptálcafűtés , G10 inverter technológia, Intelligens leolvasztás


GREE AZ OTTHON NYUGALMA



GREE HYDROMULTI 10,6-12,1 KW

FREE MATCH MULTI KLÍMÁK



		GWHD(36) NK6RO	GWHD(42) NK6RO
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	10,6	12,1
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	12	13
SEER/SCOP		7,2/4,2	7,4/4,2
KÜLTÉRI MÉRET	mm	1020x826x427	1020x826x427
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	60	60
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	72,5	73,5
MAX.ÁRAMFELVÉTEL	A	29,5	29,5
HŰTŐKÖZEG		R32	R32
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	80	100
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+43°C	-15..+43°C
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-22..+24°C	-22..+24°C

KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Fali vezérlő, HMV előállítás -22°C külső hőmérsékletig, Kalorikusan akár 55°C-os vízhőmérséklet, 1,5kW kiegészítő fűtőpatron (akár 80°C-os vízhőmérséklet), Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Fűtés -22°C külső hőmérsékletig, H tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés, G10 inverter technológia, Intelligens leolvasztás.





HYDRO MULTI
kombinációs táblázat




TÉLIESÍTETT

		SXTD200 LCJW/A-K
TARTÁLY KALORIKUS TELJESÍTMÉNYE	kW	4,2
TARTÁLY ELEKTROMOS FŰTŐSZÁL TELJESÍTMÉNYE	kW	1,5
TARTÁLY ŪRMÉRET	l	200
TARTÁLY MÉRET	mm	462x2000x462
TARTÁLY KIVITEL		Földön álló
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (HMV)	°C	-22..+43°C
ZAJSZINT	dB(A)	56
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	80
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+43°C
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-22..+24°C


GREE PULSE PRO 2,2-7,1 KW

FREE MATCH MULTI KLÍMÁK



MULTI SPLIT KLÍMÁK

Pulse Pro

		GWH07AGA PULSE PRO	GWH09AGC PULSE PRO	GWH12AGC PULSE PRO	GWH18AGD PULSE PRO	GWH24AGE PULSE PRO
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,2	2,7	3,51	5,3	7,1
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,4	3	3,81	5,6	7,8
BELTÉRI MÉRET	mm	704X260X185	825x293x196	825x293x196	982x311x221	1075x333x246
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	39/37/34/33/ 29/25/21	38/36/34/31/ 29/27/25	41/37/35/32/ 30/27/24	45/42/41/37/ 34/29/26/23	48/44/41/40/ 38/36/33/27
BELTÉRI ZAJSZINT (FŰTÉS)	dB(A)	38/36/33/32/ 29/25/23	38/37/35/34/ 32/29/28	40/36/34/32/ 30/27/24	48/44/42/37/ 36/35/32	50/47/43/41/ 40/36/35
BELTÉRI TÖMEG	kg	7,5	9,5	9,5	12,5	16
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/10	6/12	6/16



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, 3D légáram, Cold Plasma szűrő, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörős szűrőrendszer, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Automata tisztítás, Hideg levegőbefújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátorfokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Függőleges légterelés, Memória funkció

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



GREE ARCA 2026

GREE COMFORT PRO 2,7-5,3 KW

FREE MATCH MULTI KLÍMÁK



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, Cold Plasma szűrő, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörös szűrőrendszer, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Automata tisztítás, Hideg levegőbefújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátorfokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Függőleges légterelés, Memória funkció




MULTI SPLIT KLÍMÁK

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló,
Központi vezérlés, Távoli felügyelet

Comfort Pro

		GWH09ACCXB COMFORT PRO	GWH12ACCXD COMFORT PRO	GWH18ACDXF COMFORT PRO
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,5	5,3
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,8	5,6
BELTÉRI MÉRET	mm	889x294x212	889x294x212	1013x307x221
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	39/37/34/31/ 26/23/22/18	43/39/37/33/ 31/29/26/18	43/41/39/37/ 35/32/31/21
BELTÉRI ZAJSZINT (FŰTÉS)	dB(A)	39/37/34/31/ 30/29/28	43/39/37/35/ 33/31/30	47/45/42/40/ 38/36/33
BELTÉRI TÖMEG	kg	10	10	13
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12



GREE AZ OTTHON NYUGALMA



GREE DARK PRO 2,7-5,3 KW

FREE MATCH MULTI KLÍMÁK



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, Cold Plasma szűrő, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, Többszörös szűrőrendszer, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Automata tisztítás, Hideg levegőbefújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátorfokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Függőleges légterelés, Memória funkció




GREE AZ OTTHON NYUGALMA

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló,
Központi vezérlés, Távoli felügyelet


Dark Pro

		GWH09ACCXB DARK PRO	GWH12ACCXD DARK PRO	GWH18ACDXF DARK PRO
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,5	5,3
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,0	3,8	5,6
BELTÉRI MÉRET	mm	889x294x212	889x294x212	1013x307x221
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	39/37/34/31/ 26/23/22/18	43/39/37/33/ 31/29/26/18	44/43/41/39/ 37/34/31/23
BELTÉRI ZAJSZINT (FŰTÉS)	dB(A)	39/37/34/31/ 30/29/28	43/39/37/35/ 33/31/30	49/46/44/42/ 39/37/35
BELTÉRI TÖMEG	kg	10	10	13
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12



GREE KERESKEDELMI BELTÉRIK

FREE MATCH MULTI KLÍMÁK



GREE		GFH(09)CA	GFH(12)CA	GFH(18)CB
LÉGCSATORNÁS				
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,65	3,5	5,0
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,8	4,0	5,5
LÉGSZÁLLÍTÁS	m ³ /h	700/670/640/610/ 580/550/520	650/560/520/480/ 450/410/380	880/840/810/790/ 770/750/730
BELTÉRI MÉRET	mm	710x450x200	710x450x200	1010x450x200
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	41/39/38/37/ 36/35/34	39/37/36/35/ 34/33/32	41/39/39/38/ 38/37/34
BELTÉRI TÖMEG	kg	18,5	19	25
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12

GREE		GTH(09)CA	GTH(12)CA	GTH(18)CA
PARAPET				
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,6	3,5	4,5
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	4,0	5,0
BELTÉRI MÉRET	mm	870x235x665	870x235x665	870x235x665
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	38/35/30/26/-	38/35/30/26/-	38/35/30/26/-
BELTÉRI TÖMEG	kg	25	25	25,5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12

GREE		GEH09AAXB	GEH12AAXD	GEH18AA
KONZOL				
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,52	5,33
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,9	3,8	5,3
BELTÉRI MÉRET	mm	700x600x215	700x600x215	700x600x215
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	39/36/34/32/ 29/26/23	44/40/38/36/ 33/29/25	47/45/42/40/ 37/35/31
BELTÉRI TÖMEG	kg	15,5	16	15,5
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/10	6/12

GREE		GKH(12)EB	GKH(18)EB	GKH(24)EC
KAZETTÁS				
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,5	5,0	7,0
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	4,0	5,5	8,0
BELTÉRI MÉRET	mm	570x570x265	570x570x265	840x840x240
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	41/39/36/34/ 32/30/28	43/39/36/34/ 32/30/28	44/43/42/40/ 39/38/37
BELTÉRI TÖMEG	kg	17	17	29
CSŐMÉRET FOLY/GŐZ	mm	6/10	6/12	6/16



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi funkció, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Hideg levegőbefújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátorfokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Független légterelés, Memória funkció



GREE KOMBINÁCIÓS TÁBLÁZAT

FREE MATCH MULTI KLÍMÁK

BELTÉRI TELJESÍTMÉNYEK


Számolás	BTU	kW
7	7000	2,1
9	9000	2,6
12	12000	3,5
18	18000	5,0
24	24000	7,0

8 KOMBINÁCIÓ GWHD(14)NK600 - 4,1kW



1 beltéri		2 beltéri	
7	7+7	7+9	
9	7+12	9+9	
12	9+12	-	

10 KOMBINÁCIÓ GWHD(18)NK600 - 5,3kW



1 beltéri		2 beltéri	
7	7+7	7+9	
9	7+12	7+18	
12	9+9	9+12	
-	12+12	-	

23 KOMBINÁCIÓ GWHD(24)NK600 - 7,1kW

	2 beltéri		3 beltéri	
	7+7	7+9	7+7+7	7+7+9
	7+12	7+18	7+7+12	7+7+18
	9+9	9+12	7+9+9	7+9+12
	9+18	12+12	7+9+18	7+12+12
	12+18	18+18	9+9+9	9+9+12
	-	-	9+9+18	9+12+12
	-	-	12+12+12	-

40 KOMBINÁCIÓ GWHD(28)NK600 - 8,0kW


	2 beltéri		3 beltéri		4 beltéri	
	7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+7+7	7+7+7+9
	7+12	7+18	7+7+12	7+7+18	7+7+7+12	7+7+7+18
	9+9	9+12	7+9+9	7+9+12	7+7+9+9	7+7+9+12
	9+18	12+12	7+9+18	7+12+12	7+7+9+18	7+7+12+12
	12+18	18+18	7+12+18	9+9+9	7+9+9+9	7+9+9+12
	-	-	9+9+12	9+9+18	7+9+12+12	9+9+9+9
	-	-	9+12+12	9+12+18	9+9+9+12	9+9+12+12
	-	-	12+12+12	12+12+18	-	-
	-	-	-	-	-	-




AZ OTTHON NYUGALMA



97 KOMBINÁCIÓ GWHD(36)NK600 - 10,6kW




	2 beltéri		3 beltéri			4 beltéri		
7+12	18+18	7+7+7	7+12+21	9+12+21	7+7+7+7	7+7+12+21	7+12+12+18	
7+18	18+21	7+7+9	7+12+24	9+12+24	7+7+7+9	7+7+12+24	9+9+9+9	
7+21	18+24	7+7+12	7+18+18	9+18+18	7+7+7+12	7+7+18+18	9+9+9+12	
7+24	21+21	7+7+18	7+18+21	9+18+21	7+7+7+18	7+9+9+9	9+9+9+18	
9+9	21+24	7+7+21	7+18+24	9+18+24	7+7+7+21	7+9+9+12	9+9+9+21	
9+12	24+24	7+7+24	7+21+21	9+21+21	7+7+7+24	7+9+9+18	9+9+9+24	
9+18	-	7+9+9	9+9+9	12+12+12	7+7+9+9	7+9+9+21	9+9+12+12	
9+21	-	7+9+12	9+9+12	12+12+18	7+7+9+12	7+9+9+24	9+9+12+18	
9+24	-	7+9+18	9+9+18	12+12+21	7+7+9+18	7+9+12+12	9+9+18+18	
12+12	-	7+9+21	9+9+21	12+12+24	7+7+9+21	7+9+12+18	9+9+12+12	
12+18	-	7+9+24	9+9+24	12+18+18	7+7+9+24	7+9+12+21	9+12+12+12	
12+21	-	7+12+12	9+12+12	12+18+21	7+7+12+12	7+9+18+18	9+12+12+18	
12+24	-	7+12+18	9+12+18	12+18+24	7+7+12+18	7+12+12+12	12+12+12+12	



GWHD(56)SNM6EO

kültérihez elérhető kombinációk

155 KOMBINÁCIÓ GWHD(42)NK600 - 12,1kW



	2 beltéri		3 beltéri			4 beltéri			5 beltéri	
7+18	7+7+7	7+21+21	12+12+12	7+7+7+7	7+7+18+24	7+12+18+24	7+7+7+7+7	7+7+9+12+12		
7+21	7+7+9	7+21+24	12+12+18	7+7+7+9	7+9+9+9	7+12+21+21	7+7+7+7+9	7+7+9+12+18		
7+24	7+7+12	7+24+24	12+12+21	7+7+7+12	7+9+9+12	7+18+18+18	7+7+7+7+12	7+7+9+12+21		
9+12	7+7+18	9+9+9	12+12+24	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+9+9	7+7+7+7+18	7+7+12+12+12		
9+18	7+7+21	9+9+12	12+18+18	7+7+7+21	7+9+9+21	9+9+9+12	7+7+7+7+21	7+7+12+12+18		
9+21	7+7+24	9+9+18	12+18+21	7+7+7+24	7+9+9+24	9+9+9+18	7+7+7+7+24	7+9+9+9+9		
9+24	7+9+9	9+9+21	12+18+24	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+9+21	7+7+7+9+9	7+9+9+9+12		
12+12	7+9+12	9+9+24	12+21+21	7+7+9+9	7+9+12+18	9+9+9+24	7+7+7+9+12	7+9+9+9+18		
12+18	7+9+18	9+12+12	12+21+24	7+7+9+12	7+9+12+21	9+9+12+12	7+7+7+9+18	7+9+9+9+21		
12+21	7+9+21	9+12+18	12+24+24	7+7+9+18	7+9+12+24	9+9+12+18	7+7+7+9+21	7+9+9+12+12		
12+24	7+9+24	9+12+21	18+18+18	7+7+9+21	7+9+18+18	9+9+12+21	7+7+7+9+24	7+9+9+12+18		
18+18	7+12+12	9+12+24	18+18+21	7+7+9+24	7+9+18+21	9+9+12+24	7+7+7+12+12	7+9+12+12+12		
18+21	7+12+18	9+18+18	18+18+24	7+7+12+12	7+12+12+12	9+9+18+18	7+7+7+12+18	7+12+12+12+18		
18+24	7+12+21	9+18+21	18+21+21	7+7+12+18	7+12+12+18	9+9+18+21	7+7+7+12+21	9+9+9+9+9		
21+21	7+12+24	9+18+24	-	7+7+12+21	7+12+12+21	12+12+12+12	7+7+9+9+9	9+9+9+9+12		
21+24	7+18+18	9+21+21	-	7+7+12+24	7+12+12+24	12+12+12+18	7+7+9+9+12	9+9+9+9+18		
24+24	7+18+21	9+21+24	-	7+7+18+18	7+12+18+18	-	7+7+9+9+18	9+9+9+12+12		
-	7+18+24	7+24+24	-	7+7+18+21	7+12+18+21	-	7+7+9+9+21	9+9+12+12+12		

GREE KONZOL 2,7-5,2

KERESKEDELMI KLÍMÁK



GREE		GEH09AAXB KONZOL	GEH12AAXD KONZOL	GEH18AA KONZOL
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,7	3,52	5,2
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2,9	3,8	5,33
TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL HŰTŐ	W	700	926	1550
TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL FŰTŐ	W	730	960	1500
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP		7,8/4,2	7,2/4,1	6,6/4,0
FŰTÉSI TERV. TELJESÍTM. (-10°C)	kW	2,6	3,2	5
BELTÉRI MÉRET	mm	700X600X215	700X600X215	700x600x215
BELTÉRI ZAJSZINT (HŰTÉS)	dB(A)	39/36/34/32/29/26/23	44/40/38/36/33/29/25	47/45/43/41/38/37/32
BELTÉRI ZAJSZINT (FŰTÉS)	dB(A)	39/36/34/32/29/25/22	44/40/38/36/33/29/25	
BELTÉRI TÖMEG	kg	15,5	16	15,5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	732X555X330	802X555X350	965x700x396
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	51	53	57
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	24	27,5	46
FESZÜLTSG/BETÁP	V	220-240/kültéri	220-240/kültéri	230/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG / ÁRAMFELVÉTEL	A	6	7,5	11,1
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ	mm	6/10	6/10	6/12
MIN./MAX. CSŐVEZÉSI TÁVOLSÁG	m	3/15	3/20	3/25
MAX. MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+43	-15..+43	-15..+43°C
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-22..+24	-22..+24	-22..+24°C

KONZOL


KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi vezérlés, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, LED kijelző, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Hideg levegőbefújás elleni védelem, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Fűtés -22°C külső hőmérsékletig, Kompresszor karter- és csepptálca fűtés Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátorfokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Széles légterelés, Független légterelés, Memória funkció


OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



GREE AZ OTTHON NYUGALMA

KERESKEDELMI KLÍMÁK



Konzol



GREE KAZETTÁS 3,5-12,1 KW

KERESKEDELMI KLÍMÁK


▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi-s vezetékess fal távirányító, Páratartalom kijelzés és szabályzás, Cold plasma szűrő, Öntisztítás, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, -20°C fűtési működési tartomány, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter- és csepptálcafűtés, G10 inverter technológia, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Hideg levegőbefújás elleni védelem, Intelligens leolvasztás, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátorfokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Memória funkció



■ ■ ■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

■ ■ ■ Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



A 7,1 kW-os, 10,5 kW-os és a 12,1 kW-os beltérik automatikusan leengedhető szűrővel rendelkeznek.

GREE		GUD35T1/GUD35W1 KAZETTÁS	GUD50T1/GUD50W1 KAZETTÁS	GUD71T1/GUD71W1 KAZETTÁS	GUD100T1/GUD100W1 KAZETTÁS	GUD125T1/GUD125W1 KAZETTÁS
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,5	5,0	7,1	10,5	12,1
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	4,0	5,6	7,8	11,5	13,5
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP		7,1/4,2	6,6/4,0	6,7/4,3	6,6/4,4	6,1/4,1
FŰTÉSI TERVEZÉSI TELJESÍTMÉNY (-10°C)	kW	3,1	3,9	5,0	7,0	-
BELTÉRI MÉRET	mm	570x570x260	570x570x260	840x840x200	840x840x240	840x840x240
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	36/35/33/29	36/35/33/31	39/38/36/34	43/41/39/38	48/46/43/39
BELTÉRI TÖMEG	kg	16,5	16,5	21	23	23
CSŐMÉRETEK (FOLYADÉK/GÁZ)	mm	6/10	6/12	10/16	10/16	10/16
KÜLTÉRI MÉRET	mm	675x553x285	745x555x300	889x660x340	940x820x370	940x820x370
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	48	52	55	57	58
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	24,5	30,5	41,5	65	66
FESZÜLTÉS	V	230	230	230	230	230
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5	5
MAX.CSŐVEZÉSI TÁV.	m	30	30	30	75	75
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	15	20	20	30	30
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-20..+52	-20..+52	-20..+52	-20..+52	-20..+52
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-20..+24	-20..+24	-20..+24	-20..+24°C	-20..+24



GREE AZ OTTHON NYUGALMA





▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi-s vezeték nélküli távirányító, Páratartalom kijelzés és szabályzás, Cold plasma szűrő, Öntisztítás, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, -20°C fűtési működési tartomány, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter- és cseptálcafűtés, G10 inverter technológia, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Hideg levegőbefújás elleni védelem, Intelligens leolvasztás, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátorfokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Memória funkció

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet


GREE PARAPET-MENNYEZETI 5,3-12,1 KW

KERESKEDELMI KLÍMÁK




GREE		GUD50ZD1/GUD50W1 PARAPET/MENNYEZETI	GUD71ZD1/GUD71W1 PARAPET/MENNYEZETI	GUD125ZD1/GUD125W1 PARAPET/MENNYEZETI
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	5,3	7,1	12,1
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	5,6	7,7	13,5
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP		6,5/4,2	7,2/4,3	6,3/4,0
FŰTÉSI TERVEZÉSI TELJESÍTMÉNY (-10°C)	kW	4,7	7,0	-
BELTÉRI MÉRET	mm	870x665x235	1200x665x235	1570x665x235
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	41/40/38/36	41/39/37/35	45/43/40/38
BELTÉRI TÖMEG	kg	25	31	39,5
CSŐMÉRETEK (FOLYADÉK/GÁZ)	mm	6/12	10/16	10/16
KÜLTÉRI MÉRET	mm	745x555x300	889x660x340	940x820x370
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	52	55	58
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	30,5	41,5	66
FESZÜLTSG	V	230	230	230
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5
MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	30	30	75
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	20	20	30
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-20..+52	-20..+52	-20..+52
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-20..+24	-20..+24	-20..+24

KERESKEDELMI KLÍMÁK


Parapet


GREE LÉGCSATORNÁS 3,5-16 KW

KERESKEDELMI KLÍMÁK



GREE		GUD35PS1/GUD35W1 LÉGCSATORNÁS	GUD50PS1/GUD50W1 LÉGCSATORNÁS	GUD71PHS1/GUD71W1 LÉGCSATORNÁS	GUD100PHS1/GUD100W1 LÉGCSATORNÁS	GUD125PHS1/GUD125W1 LÉGCSATORNÁS	GUD160PHS1/GUD160W1 LÉGCSATORNÁS
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	3,5	5,3	7,1	10,5	12,1	16,0
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	4,0	5,6	8,0	11,5	13,5	17
ENERGIAOSZTÁLY		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER/SCOP		6,5/4,0	6,3/4,0	6,6/4,1	6,4/4,2	6,1/4,1	6,1/4,0
FŰTÉSI TERVEZÉSI TELJESÍTMÉNY (-10°C)	kW	3,0	3,9	4,1	7,0	-	-
BELTÉRI LÉGSZÁLLÍTÁS	m ³ /h	600	900	1100	1700	2000	2600
NÉVLEGES STATIKUS NYOMÁS	Pa	25 (0-80)	25 (0-80)	25 (0-160)	37 (0-160)	50 (0-160)	50 (0-200)
BELTÉRI MÉRET	mm	700x450x200	1000x450x200	900x655x260	1340x655x260	1340x655x260	1400x700x300
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	35/33/32/30	36/35/33/31	37/35/33/31	39/38/37/36	43/42/41/40	46/44/42/40
BELTÉRI TÖMEG	kg	18	24	29,5	43	43	55
CSŐMÉRETEK (FOLYADÉK/GÁZ)	mm	6/10	6/12	10/16	10/16	10/16	10/16
KÜLTÉRI MÉRET	mm	675x553x285	745x555x300	889x660x340	940x820x370	940x820x370	990x960x370
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	48	52	55	57	58	60
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	24,5	30,5	41,5	65	66	94
FESZÜLTSG	V	230	230	230	230	230	400
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5	5	5
MAX.CSŐVEZÉSI TÁV.	m	30	30	30	75	75	75
MAX.MAGASSÁG KÜLÖNBSÉG	m	15	20	20	30	30	30
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-20..+52	-20..+52	-20..+52	-20..+52	-20..+52	-20..+52
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-20..+24	-20..+24	-20..+24	-20..+24	-20..+24	-20..+24
MAX. STATIKUS NYOMÁS	Pa	80	80	160	160	150	200

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi-s vezeték nélküli távirányító, Páratartalom kijelzés és szabályzás, Cold plasma szűrő, Öntisztítás, I-Feel funkció, 8°C-os temperálás, -20°C fűtési működési tartomány, H-tarifára igényelhető, Kompresszor karter- és csepptálcafűtés, G10 inverter technológia, LED kijelző, Kellemes éjszakai mód, „Turbo” hűtés, Csendes üzemmód, 24 órás időzítő, Hideg levegőbefújás elleni védelem, Intelligens leolvasztás, Átfogó védelem, Tisztítható szűrők, Minőségi motorok, Idő kijelzés, Billentyűzet zár, Széles feszültségtartomány, Több ventilátorfokozat, Öndiagnózis, Automata üzem, Memória funkció

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

