

















Megnevezés	Cikkszám	Kép	Kategória	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Bruttó hirdetési ár HUF
Hővisszanyerős frisslevegő modul 30m ³ /h	XF30-SXQG02		Magasoldalfali - Airy	Az Airy készülékhez opcionálisan rendelhető frisslevegő modul, mely az egyedi hővisszanyerő rendszer által lehetővé teszi a távozó, elhasznált levegő hőenergiájának hasznosítását.	95 300	121 031
Szűrőkészlet 4db	SZH4		Magasoldalfali / Multi	tartalma: 1db fotokatalitikus szűrő, 1db aktív szén szűrő, 1db katechin szűrő, 1 db ezüst ion szűrő	5 300	6 731
Dry-Contact	MK010		Magasoldalfali / Multi	indítás és leállítás lehetősége. pl. ablaknyitás érzékelő vagy hotelkártya kapcsoló bekötéséhez	13 500	17 145
Fali vezetékes távirányító	XK76		Magasoldalfali / Multi	heti időzítés, paraméter olvasás és állítási lehetőség, beépített hőmérő központi vezérlő csatlakoztatásához (1db/beltéri)	45 900	58 293
Szervízeszköz	GT2A3Ad		Magasoldalfali / Multi	Üzemi értékek és hibakód kiolvasásához használható	73 800	93 726
Airow 3 légtisztító	GRK-AIROW-3		Magasoldalfali / Multi, Kereskedelmi	H ₂ O ₂ alapú légtisztító, 24h hatás, ózonmentes, nem igényel karbantartást	83 400	105 918
Bacnet Gateway	ME30-44/D2(B)		Magasoldalfali / Multi, Kereskedelmi	épületfelügyeletre csatlakozás lehetősége (XK76 vagy ME50 szükséges)	271 300	344 551
Központi vezérlő	CE52-24/F(C)		Magasoldalfali / Multi, Kereskedelmi	központi vezérlő, színes érintős kijelző, max. 36 beltéri egység (XK76 vagy ME50 szükséges)	610 300	775 081
Központi vezérlő	CE58-00/EF(CM)		Magasoldalfali / Multi, Kereskedelmi	központi vezérlő, színes érintős kijelző, max. 36 beltéri egység (XK76 vagy ME50 szükséges)	554 300	703 961

Érvényes 2026.05.28-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Kategória	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Bruttó hirdetési ár HUF
Dry-Contact	LE60-24/H1		Kereskedelmi	indítás és leállítás lehetősége. pl. ablaknyitás érzékelő vagy hotelkártya kapcsoló bekötéséhez	8 400	10 668
Dry-Contact	MK03		Kereskedelmi	indítás és leállítás lehetősége. pl. ablaknyitás érzékelő vagy hotelkártya kapcsoló bekötéséhez	13 450	17 082
Bővített Dry-Contact modul	ME60-42/H1		Kereskedelmi	indítás és leállítás lehetősége, egyéb ki- és bemenetek (üzemjel, hibajel, hűtés-fűtés átváltás stb.)	14 700	18 669
Mini Modbus Gateway	ME50-00/EG(M)		Kereskedelmi	kommunikációs modul U-Match berendezések központi vezérlő csatlakoztatásához (1db/beltéri); csak GUD35T1 és GUD50T1 beltérihez szükséges	16 100	20 447
Fali vezetékes távirányító	XE7A-24/HC		Kereskedelmi	standard fali kijelző, Wi-Fi funkcióval és páratartalom érzékelővel	27 500	34 925
Fali vezetékes távirányító	XE7C-24/HC		Kereskedelmi	heti időzítés, paraméter olvasás és állítási lehetőség, beépített hőmérő	51 800	65 786
Szervízeszköz	DE43-00/EF(CM)		Kereskedelmi	U Match rendszerek beüzemeléséhez, paraméterek állításához, üzemi értékek és hibakód kiolvasásához használható	105 600	134 112

Érvényes 2026.05.28-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Kategória	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Bruttó hirdetési ár HUF
Csepptálca-fűtőkábel termosztáttal 3m	CSTFT3-S		Egyéb	fix teljesítményű (15 W/m) szilikon fűtőkábel, 3 méteres aktív fűtőfelülettel, automata hőfokszabályozó bekapcsolás: +3°C, automata hőfokszabályozó kikapcsolás: +12°C, Betáp feszültség 230V	15 180	19 279
Fűtött csepptálca kültéri egységhez	KCST850		Egyéb	850x400mm, tálca + 3m fűtőkábel (10W/m), 4db gumibakkal maximum kültéri szélesség: 850 mm	56 700	72 009
	KCST1050		Egyéb	1050x400mm, tálca + 3m fűtőkábel (10W/m), 4db gumibakkal maximum kültéri szélesség: 1050 mm	63 200	80 264
Klímakonzol	L450		Egyéb	100 kg	Érdeklődjön	
	L550			150 kg		
Rézcső	RCS6		Egyéb	KS 6-1mm szigetelt (25m)	Érdeklődjön	
	RCS10			KS 10-1mm szigetelt (25m)		
	RCS12			KS 12-1mm szigetelt (25m)		

Érvényes 2026.05.28-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.